

## MULTIPLUS



### Uygulama

MULTIPLUS baskı mürekkepleri aşağıdaki yüzeyler için uygundur; Kağıt, Karton, sert PVC, Polisitiren, Polikarbonate vb...

### Avantajlar


Multiplus serisi kullanıma hazır, az koku barındıran, dört renk Uv Eco Sistem baskı boyasıdır. Farklı yüzeylere tutunma sağlama özelliğinden dolayı farklı çalışmalarda kullanılabilir.

### Görünüm

Parlak

### Makineler

Otomatik ve ya yarı otomatik baskı makineler.



#### Uygun baskı kumaşları

Tavsiye edilen baskı ipek numaraları; 140.34 PW den 180.34 PW ye kadar olan ipekler kullanılabilir.




#### Temizleme

Dubuit markasının standart temizlik solventleri: Solvent H, ECO N Solvent ve 93801 solvent



#### Ragle Lastiği

85 shore ve ya 75 shore sertliğinde poliüretan ragle lastikleri tavsiye edilir.



#### Kürlenme

Multiplus serisinin kürlenmesi için gereken ortalama 150mJ/cm2 ila 250mJ/cm2 enerji, bir ve ya iki adet 120W/cm UV lamba ile 10m/dk ila 20m/dk konveyör hızı ile karşılanabilir.



#### Katkılar

##### İnceltici:

MPG thinner %1 ila %5 oranında inceltici gereği duyulduğu şartlarda kullanılabilir.

##### Sertleştirici:

Multiplus Corona işlemi yapılmış PP levhalarda %3 ila %5 ST 305 sertleştirici kullanılarak uygulanabilir.

Uygulanabilen yüzey çeşidinin fazla olması sebebiyle üretimden önce ön deneme tavsiye edilir..

# ÜRÜN SEÇİM ÇİZELGESİ

| STANDART RENKLER | ÜRÜN KODLARI   |
|------------------|----------------|
| LİMON SARISI     | 710 BMUL710C   |
| ALTIN SARISI     | 720 BMUL720C   |
| TURUNCU          | 730 BMUL730C   |
| AÇIK KIRMIZI     | 740 BMUL740C   |
| KOYU KIRMIZI     | 750 BMUL750C   |
| PEMBE            | 760 BMUL760C   |
| MOR              | 770 BMUL770C   |
| KOYU MAVİ        | 780 BMUL780C   |
| ZÜMRÜT YEŞİLİ    | 790 BMUL790C   |
| ATEŞ KIRMIZISI   | 220 BMUL220C   |
| REFLEKS MAVİ     | 270 BMUL270C   |
| BAZ              | 095 BMUL095C   |
| VERNİK           | 090 BMUL090C   |
| TOZ İÇİN VERNİK  | 091 BMUL091C   |
| THIXO BAZ        | 098 BMUL098C   |
| OPAK SİYAH       | 703 BMUL703C   |
| OPAK BEYAZ       | 706 BMUL706C   |
| KARIŞIM SİYAHİ   | 701 BMUL701C   |
| KARIŞIM BEYAZI   | 702 BMUL702C   |
| OPAKLIK          | 12447 BMUL080C |

## Renk Eşleştirme

Dubuit 1kg dan itibaren kurum içinde renk eşleştirme hizmeti vermektedir. Baskı ile ilgili detaylı bilgi temin edilmesi gerekmektedir, yüzey çeşidi, renk, ipek numarası...

## Özel Uygulamalar

Multiflex konsantre pigmentler eklenerek mürekkebin renk şiddeti artırılabilir. Daha detaylı bilgi için teknik departmanımız ile kontak kurabilirsiniz.

## Depolama

Standart renkler orijinal ambalajlarında, açılmamış ve inceltilmemiş şekilde Dubuit fabrika çıkışından itibaren 1 sene olarak garanti edilir. Garanti şartları mürekkebin kuru, karanlık, iyi havalandırılmış 15C ila 25C derecelerde muhafaza edilmiş şekilde geçerlidir.

| DÖRT RENK BASKI     | ÜRÜN KODLARI  |
|---------------------|---------------|
| SOĞUK SARI 6/7 SL * | 430 BMUL430C  |
| SICAK SARI 6/7 SL * | 440 BMUL440C  |
| MACENTA 7/8 SL *    | 420 BMUL420C  |
| MACENTA 7/8 SL *    | 460 BMUL460C  |
| CYAN                | 450 BMUL450CK |
| SİYAH               | 410 BMUL410C  |

| * SL MULTIPLUS/900 | sipariş üzerine |
|--------------------|-----------------|
| SARI 931           | BMUL931K        |
| TURUNCU 933        | BMUL933K        |
| KIRMIZI 935        | BMUL935K        |
| KOYU KIRMIZI 939   | BMUL939K        |

## \*Işık haslığı performansı

Işık dayanımı bir mürekkebin UV ışığına maruz kaldığı zaman ile ölçülür. Multiplus serisi içinde özellikle ışık dayanımı yüksek mürekkep sınıfı olarak sunulmuştur.



## Standard and Legislations:

For full detail about our ink's conformity with current standards, please refer to the document ECO SYSTEM LABEL by Encres Dubuit.

Material safety data sheet available at : <http://www.edubuit.com/msds/> or [export@encresdubuit.com](mailto:export@encresdubuit.com)

Dubuit guarantee the quality of our products. We cannot however guarantee the finished results because we exercise no control over an individual operating procedures. Our responsibility is limited solely to the exchange of ink or varnish. The quality of a substrate to be printed can vary, as can an ink being overprinted; therefore the above information is given in good faith based on the state of our art and prior experience. This statement also applies to our technical assistance. When using our inks and varnishes on a new substrate or when changing operating procedures, we strongly recommend testing before use in a production situation to ensure full compatibility. **Please refer to our General Conditions of Sales.**